

MICRO-SRV

Uzaktan Kontrollü Akıllı Vana Ünitesi



TEMEL ÖZELLİKLER

- Uzaktan kontrollü zaman ayarıyla boru hattındaki gaz akışını açar ve kapatır
- GPRS/SMS arayüzü sayesinde TCP bağlantısı
- GPRS ve GSM ile programlanabilir cryout fonksiyonu
- Uzaktan İnternet tabanlı erişim, konfigürasyon, izleme, diagnostik
- Uzaktan yazılım güncelleme
- Alarm ve olay loglama
- Dahili optik iletişim arabirimi
- Ultra düşük güç tüketimi. 10 yıl tipik pil ömrü
- Güvenilir, devreye anılınması ve bakımları kolaydır
- Kullanımı kolay programlama ve yazılım
- Her koşulda yüksek tork sağlayan yüksek kaliteli, sağlam ve dayanıklı tasarım
- Düşük öztüketim

MICRO-SRV, GPRS arabirimi aracılığıyla kullanıcı tarafından günün programlanan zamanlarında düzenli raporlama ve veri aktarımı sağlar. Ayrıca, APN hatları üzerinden merkezi bir bilgisayar ya da sabit bir mobil cihaz kullanarak, cihazlardaki modemlere SMS gönderilir.

Sonuç olarak, özellikle gaz şirketi müşterilerinin sorunlarını uzaktan müdahale ederek çözmeye olanak sağlar.

Uzaktan İletişim

MICRO-SRV, modern uygulamalar için kapsamlı özellikler sunar. Belirlenen iletişim kanalları kullanılarak tüm konfigürasyon, izleme ve diagnostik imkanları uzaktan olarak da mümkündür.

Birçok uzaktan iletişim özelliği harici güce ihtiyaç duymaksızın sağlanabilir. Uzaktan kontrolün yapıldığı ve şebeke elektriğinin olmadığı alanlarda bu büyük bir avantajdır.

GPRS/SMS Aracılığıyla TCP Bağlantıları

MICRO-SRV birden çok, birlikte var olan TCP bağlantısı sunar. Farklı konumlardaki birden çok ana bilgisayar sistemi, birbirlerine karışmada aynı araca uzaktan erişebilirler.

Özellikler	MICRO-SVR
Çalışma ortam sıcaklığı	-30°C...+70°C
Bağıl nem	%95 yoğunlaşmayan
Pil	3.6V onaylı pil, tipik 10 yıl, min. 5 yıl
Tuş takımı	1 tane opsiyonel ön panel tuşu
Haberleşme	
GPRS	4 bant GPRS/GSM, SMS, TCP/IP istemci veya sunucu
SIM kart yuvası	Dahili micro SIM
Optik arayüz	Tam dupleks, 9600 bps, 8 bit, 1 stop bit, eşik biti yok
Protokoller	Otomatik tanıma Doğal, Modbus RTU/TCP Köle